

Trágyaszóró

MŰKÖDÉSI ELV

Új típusú mezőgazdasági gép, amelyet traktor hajt, és az erjesztett trágyát juttatja ki a földre. A szóró a traktor erejét használja a kocsiban lévő szállítólánc meghajtására, így a trágya automatikusan hátrafele mozog, majd a hátul található nagy sebességgel forgó aprító a trágyát összezúzza és egyenletesen szétteríti. Ez növeli a trágyázás hatékonyságát, csökkenti a munkaerő-szükségletet és javítja a talajszerkezetet.

ELŐNYEI

- **Jó mobilitás**
- **Egyszerű szerkezet**
- **Kényelmes kezelés**
- **Egyenletes szórás**
- **Nagy hatékonyság**



2FGB sorozat – Kettős tárcsás trágyaszóró

A kettős tárcsás trágyaszóró traktorral együttműködve egy multifunkcionális szórógép, amely elsősorban az alaptrágya kijuttatására alkalmas szántás előtt. Különböző formájú szilárd anyagok, például trágya, szerves műtrágya, mészborseprő, cukoripari maradvány, szemcsés műtrágya szórására is alkalmas réteken, legelőkön utakon stb.

Ez a trágyaszóró saját hidraulika tartállyal rendelkezik, a rakodótér űrtartalma testre szabható. A gép fő részei vonórúd, keret hegesztés, trágyatartály, hidraulika tartály, hidraulika rendszer, hajtás, trágyatovábbító szerkezet, szóróberendezés, talajkerék mechanizmus stb. A traktor hátsó PTO-ja hajtja meg a beépített hidraulika rendszert, amely a hidraulikus motort működteti így a trágyatartály hátrafelé mozog. A hátsó kardántengely meghajtja a hajtóművet, amely a dupla tárcsák forgását biztosítja, így valósul meg a trágyaszórás.

Ez a trágyaszóró típus stabil teljesítményű, magas munkahatékonyságú és egyenletes elosztású, hatékonyan megoldja a műtrágya- kijuttatás magas költségeit, a pazarló felhasználást, valamint megkönnyíti a szerves trágya visszajuttatását a talajba.



2FGH-H sorozatú vízszintes keverődobos trágyaszóró

A vízszintes keverődobos trágyaszóró elsősorban különféle nedves trágyák, állati trágyák stb. kijuttatására alkalmas, amelyek nedvességtartalommal rendelkeznek. A zúzókerék kopásálló acélból készül, amely nagy keménységű, nagy kopásállóságú és stabil teljesítményű, így teljesen képes aprítani az anyagot, és visszajuttatni a talajba. A gép traktor működtetésű, főként vonórúdból, trágyatartályból, hidraulika rendszerből, hajtásrendszerből, trágyatovábbító és szórórendszerből áll.

Trágyatovábbító rendszer: A traktor hidraulika rendszere hajtja meg a hidraulikus motort, amely a trágyatartály a trágyatovábbító berendezés segítségével szinkronban hátrafelé mozgatja.

Trágyaszóró rendszer: A traktor PTO-ja hajtja meg. A szilárd trágya a nagy sebességgel forgó keverődob által zúzódik szét és szóródik ki, így lehetővé teszi a nagyszabású területi munkát, csökkenti a munkaerő-igényt, javítja a trágyázás hatékonyságát és a talajszerkezetet.

- A keverődob pengéi könnyen cserélhetők és az eltolásos elrendezés finomabb zúzást biztosít. Az ADR tengely jó fékteljesítményt nyújt, pontos és érzékeny automatikus kormányrendszerrel rendelkezik, biztonságos és tartós. A hidraulika motor hajtja meg a trágyatovábbító láncot, amely stabil, gyors, tartós és alacsony meghibásodási arányú.**



2FGH-H sorozatú vízszintes keverődobos trágyaszóró

A dupla vízszintes keverődobos trágyaszóró mindenféle ragadós és nedves baromfi és állati trágya kijuttatására szolgál, visszajuttatva azt a talajba. A trágyaszórás során a trágyanyagokat össze is zúzza, így az egyenletesebb és finomabb szórást biztosít. Ennek a típusú trágyaszórónak a szórószervezete két vízszintes csigás zúzó keverőből és szórótárcsákból áll. A vízszintes csigás keverők a trágyát aprítják és finomítják, míg a tárcsák akár 10 méteres szórásszélességet is elérhetnek, így különféle száraz és nedves trágyát, szerves trágyát, meszet, cefrét és egyéb anyagokat egyenletesen szórnak szét. A zúzó pengék bóracélból készülnek, ami kopásálló és korrózióálló. A láncsor dupla sor vastagított trágyakaparóból áll, amely alaposabban és stabilabban kaparja a trágyát



Típus	Kapacitás (m3)	Szükséges Traktor (LE)	Szórás távolság (m)	Súly (kg)
2FGH – 10H	10	90-160	3-8	3700
2FGH-20H	20	150-240	4-10	7000

2FGH sorozatú függőleges keverődobos trágyaszóró

A függőleges keverődobos trágyaszóró egy új típusú mezőgazdasági gép, amelyet a traktor hajt meg, és amely az állati trágyát, az erjesztett szerves trágyát és az istállótrágyát szórja ki a szántóföldre.

Fő részei: vonórúd, trágyatartály, hidraulikus rendszer stb.

Trágyabetápláló rendszer: a traktor hidraulikus meghajtása működteti a hidraulikus motort, amely a trágyatartályt hátrafelé mozgatja a trágyabetápláló berendezés segítségével.

Trágyaszóró rendszer: a traktor PTO-jának teljesítményleadó tengelye hajtja. A háromcsapos sebességváltó meghajtja a keverődobokat, amely szétzúzzák a szilárd trágyadarabokat, miközben a dupla tárcsát együttműködnek a függőleges keverődobokkal a trágya teljes szétszórása érdekében.

A pengék kiváló minőségű rugós mangánacélból készülnek, amely nagy keménységű, nagy kopásállóságú, korrózióálló, hosszú élettartamú és erős zúzó képességű. Hatékonyan zúzzák fel a szilárd szerves anyagokat, így az állati trágya finoman és egyenletesen szóródik szét a földeken.



2FGH kettős függőleges inga trágyaszóró

Ez a gép kifejezetten extrém hideg területekre lett tervezve, főként nedves trágya, fagyott trágya és egyéb anyagok szórására használható alacsony hőmérsékleten és zord időjárási körülmények között.

A szóróberendezés egyedi kialakítása hatékonyan képes feldarabolni a fagyott trágyát, csökkentve ezzel a fagyott darabok szórása által okozott mechanikai kopást és a hajtás meghibásodásának kockázatát.

Kétféle szóróberendezés választható: kettős függőleges csiga+ kettős függőleges inga típus. A szóróberendezés a különböző munkakörülményekhez és környezetekhez igazodva cserélhető. Egy gép több funkcióval rendelkezik, és szabadon vállalható az üzemmódok között.



2FGH sorozatú szilárd trágya hidraulikus toló trágyaszóró

A szilárd trágya hidraulikus toló trágyaszóró a farész moduljának átváltásával képes váltani a trágyaszóró és a szállítógép funkciói között, így megfelel a különböző munkakövetelményeknek.

A szilárd trágya hidraulikus toló trágyaszóróként használva a gép traktor vontatásával működik, és hidraulikusan tolja hátrafelé a trágyát, ezáltal juttatja ki a trágyát a földre.



Típus	2FGH-14T	2FGH-24T
Méreték (mm)	7715x3212x2965	10632x2930x3530
Szállító méret (mm)	5000x2220x1676	7500x2348x1810
Kapacitás (m3)	14	24
Trágyázási arány (kh/m2)	≥1.2	≥1.2
Maximális terhelés (kg)	11000	19000
Ajánlott teljesítmény (LE)	120~220	160~250
Szórási mód	Hátsó függőleges kettős csiga	Hátsó függőleges kettős csiga
Szórási szélesség (m)	≥6	≥6
Gumi típus	700/50-265-18PR	700/50-265-18PR
Bemeneti sebesség	540 rpm	540 rpm
Menetsebesség (km/h)	3~20	3~20
Munkasebesség (km/h)	≥10	≥10





Típus	Kapacitás (m3)	Támogató teljesítmény (LE)	Szórási szélesség (m)	Súly (kg)	Méretek (mm)	Hatékonysá g (ha/nap)
2FGB-3	3	50-70	6-14	1580	4150x2010x 2080	10
2FGB-6	6	70-110	6-14	2060	4650x2250x 2285	20
2FGB-6D	6	70-110	6-14	2060	4650x2250x 2330	20
2FGB-8	8	80-140	6-14	2440	5550x2250x 2480	33
2FGB-8D	8	80-140	6-14	2440	5500x2250x 2480	33
2FGB-12	12	100-150	6-14	3500	6900x2800x 2630	46
2FGH-8	8	75-140	6-14	3500	6010x2700x 2870	33
2FGH-10	10	90-160	6-14	4200	6900x2900x 2810	53
2FGH-12	12	100-200	6-14	4420	8000x2800x 2820	60
2FGH-14	14	110-280	6-14	4600	8100x2800x 2900	66
2FGH-16	16	140-230	6-14	5000	8900x2700x 3400	80
2FGH-18	18	130-300	6-14	6000	10100x2800 x3400	86
2FGH-20	20	150-240	6-14	7600	10250x2960 x3460	93
2FGH-22	22	160-320	6-14	8800	10215x2960 x3460	100
2FGH-24	24	170-330	6-14	9500	10215x2960 x3460	106
2FGH-26	26	180-340	6-14	11100	10700x3000 x3600	113
2FGH-28	28	190-350	6-14	11800	10700x3000 x3600	120
2FGH-30	30	200-360	6-14	12100	11100x3000 x4050	130
2FGH-32	32	220-380	6-14	14000	11100x3000 x4050	146

2FGH sorozatú összetett műtrágyaszóró

MŰKÖDÉSI ELV

A műtrágya szállítórendszerét hidraulikus motorok vezérlik, nyomást a traktor hidraulikája biztosítja. A merev csatlakozóelem túlterhelés elleni védelmet nyújt a fontos alkatrészek számára. Ugyanakkor a szórótárcsa a speciális kialakítása tovább javítja az összetett műtrágya szórási pontosságát és a szerkezeti minőségét.

A tárcsa és a lapát speciális formája lehetővé teszi a szórószerkezet folyamatos, stabil működését, növeli a szilárdságot és így a műtrágya egyenletesebben és szabályozottabban kerül kijuttatásra a névleges területen belül.

A speciális festési eljárással és szerkezettel készült tartály megakadályozza a rozsdásodást és korróziót. A gép teljes terhelés alatt is egyensúlyban marad, így stabil munkavégzést biztosít.

A vonórúd rugós felfüggesztést kapott, ami meghosszabbítja a gép élettartamát. Az alváz ferde téglalapcsöves hegesztéssel van megerősítve, ami a vonószerkezet és a gépváz közötti kapcsolatot erősebbé és megbízhatóbbá teszi.





Model: 2FGH-8FC



Összetett műtrágya vízszintes dupla tárcsás szóró	
Modell	2FGH-8FC
Gép mérete	7000x2200x2850 mm
Tartály mérete	3500x2000x1350 mm
Gép tömege	3000 kg
Maximális terhelhetőség	6000 kg
Szórási szélesség	6 m - 15 m
Szórás formája	Vízszintes két tárcsás hátsó szórás
Egy tárcsán lévő lapátok száma	2
Maximális tárcsaátmérő	530 mm
Vonórúd hossza	1850 mm
Minimális hasmagasság	400 mm
Gumiabroncsok közép távolsága	1850 mm
Gumiabroncs átmérő	1540 mm
Profi mezőgazdasági gumiabroncs modell	GENESIS 3408/85R38
Meghajtás módja	PTO
Bemeneti fordulatszám	540 rpm
Hatékonyság	≥6m ³ /h
Javasolt traktor teljesítmény	80 hp – 140 hp
Szállítási mód	Szállítószalag
Szállítás vezérlési módja	Hidraulikus nyomás
Menetsebesség	3-20 km/h
Maximális munkasebesség	20km/h
Vonószerkezet típusa	Vontatott kivitel
Motorok száma	1
Hidraulikus csatlakozók száma	2

Hígrágya szóró

A hígrágya szóró egy új típusú mezőgazdasági gép, amelyet traktor hajt meg. A gép a permetező tömlőket egymás mellé rendezi, így egy fésű alakú permetező keretet alkot. A tartályban tárolt hígrágyát egy vakum szivattyú Segítségével juttatja a talajba.

ELŐNYÖK

- **Egyenletes kijuttatás**
- **Csökkenti a trágya párolgását**
- **Megőrzi a termékenységet**
- **Elkerüli a növények szennyezését**

A hígrágya szóró elsősorban alkalmas alaptrágya kijuttatására szántás előtt, vetés utáni trágyázásra és vetőmagtrágya kijuttatására gyepterületeken és legelőkön. Ez a sorozat kompakt felépítésű, széles körben alkalmazható, magas munkahatékonyságú és egyenletes szórást biztosít. Különösen alkalmas nagy gazdaságok, legelők és gyepek számára.

ELŐNYEI

- **A tartály fő alkatrészei Olaszországból importáltak (vákuumszivattyú, tolózár, vákuumszabályozó szelep, túlnyomás biztonsági szelep). Integrálja a vákuumolást és a levegőkompressziót (automatikus szívás és permetezés); kis méret, könnyű súly, hosszú élettartam, nagy hatékonyság. A tengely ADR (Olaszország) vagy Monluco (Franciaország) gyártmány, stabil és megbízható minőségben.**
- **Tűzihorganyzás a jobb korrózióállóság érdekében.**
- **Különböző tartozékokkal eltérő folyékony trágya permetezési műveletek végezhetők az ügyféligények szerint.**
- **Széles profilú gumibroncsok csökkentik a talajnyomást.**
- **A tartály és az alváz integrált hegesztéssel készül az alacsonyabb súlypontért és nagyobb stabilitásért.**
- **A tartályban hullámszágtató lemezek és támasztógyűrűk vannak, ami mozgás közben stabilabbá és erősebbé teszi.**
- **Folyadékszint-jelző eszközzel a szint könnyebb ellenőrzéséhez.**
- **Aknafedéllel a könnyű tisztítás és karbantartás érdekében.**
- **A szívónyílás úszógolyós megfigyelő ablakkal van felszerelve az egyszerű ellenőrzéshez.**



Acéllemez vastagság	Tartály: 6mm, Alváz: 6 mm Kupola: 8 mm (GB/T 25198-2010 szabvány szerint)
Acéllemez anyag	Q345B+speciális acél
Tengely	ADR (Olaszország) / MOC (Franciaország) lengő típusú két tengelyes felfüggesztés, magasabb biztonsági tényező, nagyobb tartósság, kevesebb karbantartás, jobb fékteljesítmény, Precízebb és érzékenyebb automatikus kormányzási rendszer
Felületkezelés	Belső/külső tűzihorgonyzás + festés, kiváló korrózióvédelem
Hajtótengely	Kiváló minőségű
Gumiabroncsok	Európai szabványnak megfelelő széles profilú abroncsok
Trágyázó eszköz hátul	5 választható opció
Vakum szivattyú	Olasz import márka
Szelepek	Olasz import márka
Feltöltés módja	Negatív nyomású önfelszívás
Hidraulika csatlakozók	Ipari minőségű, amerikai Eaton szabvány

ALAPFELSZERELTSÉG

- **Hátsó fúvóka, csőátmérő: DN150**
- **6.8 szekciós cső (4,5 m keménycső + 2 m tömlő), DN150 golyós gyorscsatlakozóval felszerelve**
- **A kardántengely egyik oldalán biztonsági kuplunggal, a másik oldalán bordás persellyel ellátva**



Modell	2FYP-6	2FYP-8	2FYP-10	2FYP-12	2FYP-16	2FYP-20
Tartály térfogat	6 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³	16 m ³	20 m ³
Tartály mérete	φ1400*4400	Φ1600*4650	Φ1600*5250	Φ1800*5250	Φ2000*5350	Φ2000*5800
Vakum szivattyú típusa	MEC5000/M EC6500	MEC8000/M EC9000	MEC8000/M EC9000	MEC11000	MEC13500	MEC16000
Töltési mód	Negatív nyomású önfelszívás	Negatív nyomású önfelszívás	Negatív nyomású önfelszívás	Negatív nyomású önfelszívás	Negatív nyomású önfelszívás	Negatív nyomású önfelszívás
Töltési hatékonyság	≥1.5m ³ /min	≥2m ³ /min	≥2m ³ /min	≥3m ³ /min	≥3m ³ /min	≥4m ³ /min
Trágyázási módszer	Hátsó berendezés és trágyázás	Hátsó berendezés és trágyázás	Hátsó berendezés és trágyázás	Hátsó berendezés és trágyázás	Hátsó berendezés és trágyázás	Hátsó berendezés és trágyázás
Szórási sebesség	≥1.5m ³ /min	≥1.5m ³ /min	≥1.5m ³ /min	≥2m ³ /min	≥2m ³ /min	≥2m ³ /min
Szükséges vonóerő	≥60hp	≥80hp	≥90hp	≥100hp	≥150hp	≥200hp
Meghajtás fordulatszáma	540r/min	540r/min	540r/min	540r/min	540r/min	540r/min
Tengely	Single	Single	Single	Dual	Dual	Dual
Gumiabroncs	500/60-22.5	600/55-26.5	600/55-26.5	500/60-22.5	500/60-22.5	700/55-26.5
Saját tömeg	3950kg	4680kg	5480kg	6080kg	6880kg	8650kg
Méret	6950*2450*2500	7450*2600*2850	8100*2600*2850	8150*2750*3250	8200*2800*3350	9750*2900*3600

Konzolos trágyázó tartószerkezet

Vontatási teljesítmény:

- Szinkronban a tartállyal

Szórási szélesség:

- 9 m
- 12 m
- 15 m
- 18 m



Betakarítás után használják szántás előtt, a talaj felszínére permetezve

Automatikus áramlású trágyázó keret

Vontatási teljesítmény: Szinkronban a tartállyal

Szórási szélesség:

- 9
- 12
- 15



Fejtrágyázáshoz, kisebb növényekhez, pengék nélkül. Ha szükséges, fésűs penge trágyázó eszközzel is használható. Ajánlott, amikor a palánták éppen kihajtottak.

Konzolos trágyázó tartószerkezet

Vontatási teljesítmény: Szinkronban a tartállyal

Szórási szélesség (m):

- 9
- 12
- 15



Betakarítás után használják szántás előtt, a talaj felszínére permetezve.

Fésűs penge trágyázó eszköz

Vontatási teljesítmény: Szinkronban a tartállyal

Szórási szélesség (m):

- 4
- 5
- 6



Fejtrágyázáshoz pengékkel, ajánlott, amikor a palánták éppen kihajtottak

Fésűs penge trágyázó eszköz

Vontatási teljesítmény: Szinkronban a tartállyal

Szórási szélesség (m):

- 2.8
- 3.6
- 4.4



Fejtrágyázáshoz, pengékkel, ajánlott használni, amikor a palánták éppen növekedésnek indultak.

Tömlődobos öntöző hígtrágya kijuttatásához

A nagy átmérőjű (≥ 100 mm) tömlődobos öntöző nemcsak a mezőgazdasági területek öntözésére alkalmas, hanem biogáz hígtrágyával történő tápanyag-utánpótlásos öntözésre (integrált víz- és trágyakijuttatás) is. Rugalmasan és egyszerűen kezelhető, különféle parcellákhoz alkalmazkodik, javítja a környezetvédelmi minőséget és a talaj állapotát.



Tömlődobos öntöző hígtrágya kijuttatásához

- **Nem csak a növények öntözésére korlátozódik, hanem erőteljes funkcióval rendelkezik a víz és a műtrágya integrált kijuttatásának megoldására is.**
- **Szállítja a trágyát, állati trágyát, szerves trágyát, biogáz hígtrágyát és műtrágyákat a növényeinkhez.**



Italy Casella

Fully hydraulic intelligent Hose reel irrigator

The whole machine is imported

**JP1000 sorozat (Kétkerekű,
emelhető alvással / Hidraulikus
segédrendszerrel)**

PE tömlő átmérője	mm	100	110	120	125
Tömlő hossz	m	450/500	350/380	300	260
Vízfolyás	m ³ /h	27-73	29-78	32-110	44-130
Fúvóka átmérője	mm	20-30	22-32	22-32	24-34
Bemeneti nyomás	Mpa	0.7-1.0	0.7-1.0	0.7-1.0	0.7-1.0

**JP1100 sorozat (Kétkerekű,
emelhető alvással / Hidraulikus
segédrendszerrel)**

PE tömlő átmérője	mm	100	110	120	125
Tömlő hossz	m	550/600	450/480	360/400	300/350
Vízfolyás	m ³ /h	27-73	29-78	32-110	44-130
Fúvóka átmérője	mm	20-30	22-32	22-32	24-34
Bemeneti nyomás	Mpa	0.7-1.0	0.7-1.0	0.7-1.0	0.7-1.0

**JP1200 sorozat (Kétkerekű,
emelhető alvással / Hidraulikus
segédrendszerrel)**

PE tömlő átmérője	mm	100	110	120	125
Tömlő hossz	m	650/700	550/600	400/450/500	400
Vízfolyás	m3/h	27-73	29-78	44-130	52-163
Fúvóka átmérője	mm	20-30	22-32	24-34	26-40
Bemeneti nyomás	Mpa	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2

**JP1200 sorozat (Kétkerekű,
emelhető alvással / Hidraulikus
segédrendszerrel)**

PE tömlő átmérője	mm	100	110	120	125
Tömlő hossz	m	650/700	550/600	400/450/500	400
Vízfolyás	m3/h	27-73	29-78	44-130	52-163
Fúvóka átmérője	mm	20-30	22-32	24-34	26-40
Bemeneti nyomás	Mpa	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2	0.8-1.2

Nagy kapacitású fűaprító - F1000

TERMÉKBEMUTATÓ

Az F1000 fűaprító egyszerű szerkezetű, ésszerű tervezésű és magas minőségű acélból készült. Ezért a normál kopáson kívül a meghibásodási arány nagyon alacsony, a karbantartási költségek pedig kis mértékűek, így jó választás nagyüzemi gazdaságok számára.

TERMÉK ELŐNYEI

Az F1000 fűaprító 90-180 LE teljesítményt támogat, a hajtótengely fordulatszáma 1000 fordulat/perc. A termelési hatékonyság a zúzás hosszától függően akár 3-15 tonna/óra lehet. Nem csak 5000 szarvasmarha igényét elégíti ki saját használatra, hanem más legelők számára is képes fűvet feldolgozni és díjat felszámolni, ami növeli a berendezés kihasználtságát és a gazdaságok gazdasági előnyeit. Az F1000 egyszerre 100-250 kg fűvet képes befogadni.



Nagy kapacitású fűaprító -F1000

- **Kalapácsok száma: 64**
- **Kalapáctengelyek száma: 8**
- **Csapágy: SKF**
- **Meghajtási mód: PTO meghajtás**
- **Szita területe: 1,4 m²**
- **Vastagság: 6 mm**
- **Lyuk átmérője: 6 mm - 125 mm**
- **Esőernyő átmérője: 3,2 m**
- **Dob átmérője: 2,3 m**
- **Dob mélysége: 0,8 m**
- **Vastagság: 3 mm**

- **Tolócsavar típusa: Diallel szimmetria**
- **Hossz: 1150 mm**
- **Kirakodó szalag típusa: Hajtható hidraulikus meghajtás**
- **Szík anyaga: Gumi**
- **Maximális emelési magasság: 4,19 m**
- **Fűtípusok: fű, szalma, zabfű, lucerna, kukoricacsutka, repce szár, búzaszár, gyomok stb.**
- **Gabonafélék típusa: kukoricaszem (magas nedvességtartalom), csöves kukorica stb.**
- **Zúzandó fűtípusok: körbála, négyzetbála, laza fű**
- **Zúzási hossz: 30-200 mm**
- **Traktor teljesítmény: 90-180 LE**
- **Motor teljesítmény: 90-150 kW**

EGYEDI HIDRAULIKUS MŰKÖDTETÉS:

A hidraulikus kar segítségével könnyedén kihúzható és behajtható a szállítószalag, változtatható a kotró iránya, valamint egy gombnyomással végezhető a platform forgatása – egyszerű és kényelmes kezelés.

NAGY TEHERBÍRÁSÚ ROTORCSAPÁGY-ALAP:

Ütésálló, nagy terhelhetőségű kialakítás, alacsony meghibásodási arány, mely növeli a termelékenységet.

TARTÓS KALAPÁCS KIALAKÍTÁS:

A kalapácsok négy sarka speciális karbonizált anyagból készül, kavics formájú, így kiváló kopásállósággal és erővel rendelkezik, amely javítja a gyúróhatást és meghosszabbítja az élettartamot.

NAGY RÉSEKKEL ELLÁTOTT SZITA:

Megakadályozza az aprított anyag eldugulását, így hatékonyabb a zúzás.

NAGY SEBESSÉGŰ ÉKSZÍJTÁRCSA RENDSZER:

8 db nagy szilárdságú szíjjal felszerelve, mely növeli a traktor 1000 RPM-es kimeneti sebességét akár 1800 RPM-ig, lehetővé téve a magas sebességű működést.

SPC-2000 SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ RENDSZER:

Hidraulikaolaj áramlásának szabályozásával vezérli a hidraulikus motort, mely leállítja vagy szabályozza a kotró forgását, így túlterhelés esetén is teljesen megőröli a fűvet.

DUPLA CSAVAROS FÚTOLÓ:

Két nagy teherbírású csapággal támogatott, zárt kialakítású a kalapácsokkal és szitával, biztosítva a hatékony zúzást és csökkentve a ugulást.

HIDRAULIKUS PLATFORM FORGATÁS:

Megkönnyíti a napi karbantartást és a szita cseréjét, csökkentve a biztonsági kockázatokat.

HIDRAULIKUSAN HAJTOTT ÜRÍTŐ SZÁLLÍTÓSZALAG:

A géppel egybehajtható, így könnyű a szállítás, az anyagátvitel és a tárolás.

Nagy kapacitású fűaprító – F800



Név	Technikai paraméterek
Méret	3.7m*2.3m*2.5m
Súly	2.6T
Kalapácsos rotoros daráló	Kalapács anyaga: Kopásálló ötvözet, Kalapács tengely: Magas szilárdságú ötvöztött acél, Csapágó: SKF márkájú
Rotor fordulatszám	1730r/min
Kalapácsok száma	40
Kalapács tengelyek száma	8
Kalapács átmérő	680 mm
Darálási elv	Kalapácsos és gyűrűs aprítás
Darálási hossz	20-150 mm
Motor fordulatszám	1450r/min
Szita	Vastagság: 6 mm, Lyuk átmérő: 50 mm – 125 mm
Teknő	Vastagság: 3 mm, Ernyő átmérője: 2,6 m, átmérője: 2,0 m, mélysége: 0,8 m
forgási sebesség	3 – 8 ford./perc

Munkahatékonyság	Általános: 2 – 5 tonna/óra, Szalma: 1 – 3 tonna/óra, Lucerna, kukoricacsutka: 3 – 5 tonna/óra, Zabfű: 2 – 4 tonna/óra, Egyéb anyagok: 2 – 5 tonna/óra
Indítás mód	Standard szögindítás, Választható lágyindítás, Választható automata indítás
Típus	Diallel szimmetria, Hossz: 1150 mm
Darálható anyagok	Fű, szalma, zabfű, lucerna, kukoricacsutka, káposztarepce szár, búzaszár, gyomok stb.
Darálható gabona	Kukoricamag (magas nedvességtartalom), kukoricacsutka stb.
Alkalmas motor teljesítmény	55-75 kw
Áramvédő	Választható
Túlterhelés védelem	Választható
Egyszerre betölthető fűmennyiség	200-400
Késes rotoros daráló	Kés anyaga: Kopásálló ötvözet, Kés tengely: Magas szilárdságú ötvöztött acél, Csapágy: SKF márkájú
Rotor fordulatszám	1730 r/min
Kések száma	80
Kés átmérő	680 mm
Darálási elv	Késes vágásos aprítás
Alkalmas motor teljesítmény	75 kw motor
Motor fordulatszám	1450 r/min
Szita	Vastagság: 6 mm, Lyuk átmérő: 50 mm – 125 mm, Falvastagság: 3 mm
Átviteli mód	Láncos hajtás
Forgási sebesség	3-8 r/min
Munkahatékonyság	2-8 t/min
Indítás mód	Standard szögindítás, Választható lágyindítás, Választható automata
Darálható anyagok	Fű, szalma, zabfű, lucerna, kukoricacsutka, káposztarepce szár, búzaszár, gyomok stb.
Áramvédő	Választható
Túlterhelés védelem	Választható

Nagy kapacitású fűaprító – F1300

BIZTONSÁGOSABB, MEGBÍZHATÓBB ÉS TARTÓSABB

A SKF csapágyak, a kopásálló ötvözetből készült kalapácsok és egyéb magas minőségű alkatrészek kiválasztásával jelentősen javul a termék biztonsága és megbízhatósága, ezáltal a berendezés élettartama is hosszabb lesz.

MAGASABB HATÉKONYSÁG

A meghajtó teljesítmény növelésével és a rotor hosszának megnövelésével a munka hatékonysága jelentősen javul. A nagyobb teknő több szálatakarmány betöltését teszi lehetővé, így egységnyi idő alatt nagyobb mennyiség aprítható, ami jobban kielégíti a nagyobb gazdaságok igényeit.

SZÉLESEBB FELHASZNÁLÁSI KÖR

A különféle szitaspecifikációk révén a berendezés alkalmas sokféle anyag feldolgozására, például: fű, lucerna, kukoricaszár stb.



Külső méretek	9450mm×2850mm×3200mm
Kalapácsok száma	88
Rotor hossz	1270 mm
Csapágy	SKF
Rotor átmérő	650 mm
Szita átmérő	650 mm
Szita méretek	40/50/75/100/120 mm
Kalapács anyaga	Alapfém: 40Cr, kopásálló ötvözetes hegesztés
Gép tömege	6800 kg
Szállítószalag típusa	Szállítószalag terelőlemezzel
Szállítószalag szélessége	600 mm
Összecsukható kivitel	Hidraulikus munkahengerrel összecsukható
Meghajtás módja	Hidraulikus motoros meghajtás
Dízelmotor teljesítménye	230 kw- 320 kw
Megfelelő traktor teljesítmény	≥300hp
Kalapácsos és gyúró zúzás	30-200 mm
Mélység	1,25 m
Kád átmérője	2,7 m
Felső átmérő	3,45 m
Felső átmérő	3,45 m
Acéllemez vastagsága	3 m
Dízelmotor	Weichapower

Bála feldolgozó – F8100

Magas átalakítási arány, erős aprítás

Az őrlés után a fű jobban elősegíti az emésztést. A kifűjt fű jobban megfelel az állatok számára. Silót, szénát, szalmabálákat stb. képes aprítani.

Munkaerő-megtakarítás és hulladékcsökkentés

Egy személy is könnyen működtetheti a berendezést, így gyorsan feldolgozható és leteríthető a fű anélkül, hogy a dolgozóknak be kellene menniük a karámba. Magas berendezés-kihasználtság, csökkenti a fűhulladékot.

- **Emelési magasság akár 22 m, kapacitás 3,5 m³, 280°-os forgatással**
- **Pecíz hidraulikus vezérlőrendszer, egyszerű kezelés**
- **Munkahatékonyság: 3–6 tonna/óra**



F8100 Technikai paraméterei

Gumik	10.0/75-15.3
Súly	1.968 t
PTO forgási sebesség	540r/min
Méret	5.8*2.3*2.5 m
Hidraulika olaj nyomás limit	220 bar
Vontatási határérték	650 kg
Kabin kapacitás	3.5
Indítási mód	Traktorral hajtott
Kidobó csatorna	Forgatható 280 fokban
Zúzás formája	Kerek bála, szögletes bála
Pengék száma	54



Dobos bálaaprító – M505

TERMÉKLEÍRÁS

A kerek bálás szalmaaprító gazdaságos és praktikus, egyszerű felépítésű, erős és tartós, száraz széna feldolgozására alkalmas, de nem alkalmas silózott takarmányra.

A gép kimeneti teljesítménye szabályozható a dob forgási sebességének állításával.

A rotor hajtása közvetlenül a traktor teljesítményéből történik, a dob hidraulikus motorral forog.

Egyszerű felépítése és robusztus kivitele miatt megfelel a magasabb minőségi követelményeknek.

A dob hossza az eredeti alaphoz képest 1800 mm-re lett meghosszabbítva, így 1500 mm-es kerek bála vagy 1200 mm-es szögletes bála feldolgozására is alkalmas, ezzel növelve a gép alkalmazhatóságát.



Termék	Technikai paraméterek
Hossz × szélesség × magasság	2324mm×1963mm×2400mm
Gép tömege	923kg
Körbálák apríthatók	1500mm
Szögletes bálák apríthatók	1200mm×1200mm
Dob hossza	1500mm
Rotor átmérője	990mm
Kalapácsok száma	40 – szerszámacél
Kések száma	4 rozsdamentes acél
Megfelelő motorteljesítmény	58 kW
Szita	13-20 mm
Kiszórási távolság határa	8m
Teljesítmény	2,5 t/h
Alkalmazható anyagok	Szalma és egyéb fűfélék